

Böckl Erdbau Abbruch GmbH

| Artikel Nr. | Aushub, Abbruch und Aufbruchmaterialien: | Schl.Nr.It Ö-Norm | Spezifikation |
|--|--|----------------------|---------------|
| Mineralische Baurestmassen zur Aufbereitung nach RBVO Qualitätsklasse U-A | | | |
| | ohne Schadstoffe gem. Pkt 7.2. Ö-Norm B 3151 Störstoffanteil gem. Pkt 7.3. B 3151 entsprechend den einzelnen Bauschuttklassen | | |
| BS1 | Bauschutt rein Beton und Mauerwerk nur mineralische Anteile ohne Holz, Gipswände, Gipskarton, Ytong, Lecca, Isolierstoffe, Baukeramik, Fliesenbeläge, Kunststoffe, Kabel, Verbundbaustoffe - Mineralischer Anteil Beton, Mauerwerk 100% | 31409 | |
| BS2 | Gemischter Bauwerksabbruch vorsortiert Beton und Mauerwerk leicht verunreinigt mit Holz, Verbundbaustoffe (Mantelbeton), Isolierstoffe, Bodenaushubmaterial. - Verunreinigungen max. 10 Vol % Keine beigemengten Gipswände, Baukeramik, Fliesenbeläge, Leichtbaustoffe wie Ytong oder Lecca. - Mineralischer Anteil Beton, Mauerwerk >90 Vol % | 31409 | |
| BS3 | Gemischter Bauwerksabbruch Beton und Mauerwerk, Verunreinigt mit Holz, Verbundbaustoffe (Mantelbeton), Isolierstoffe, Bodenaushubmaterial, Fliesenbelägen. - Verunreinigungen max. 25 Vol % Keine beigemengten Gipswände, Baukeramik, Leichtbaustoffe wie Ytong oder Lecca. - Mineralischer Anteil Beton, Mauerwerk >75 Vol % | 31409 | |
| A1 | Asphaltaufbruch Schollen Für Recycling Qualitätsklasse U-A geeignet, (PAK < 12 mg/kg) Übernahme nur mit Analytik (zumindest PAK) Bei nicht vorliegender Analytik PAK Schnelltest pro Baustelle. Verrechnung lt. gültiger Preisliste. | 31410 | |
| A2 | Asphalt Fräsmaterial Für Recycling Qualitätsklasse U-A geeignet, (PAK < 12 mg/kg) Übernahme nur mit Analytik (zumindest PAK) Bei nicht vorliegender Analytik PAK Schnelltest pro Baustelle. Verrechnung lt. gültiger Preisliste. | 31410 | |
| B1 | Betonabbruch rein, armiert | 31427 | |
| B2 | Betonabbruch rein, nicht armiert | 31427 | |
| BS8 | Straßenkehricht, Kehrsplitt | 91501 | |

Böckl Erdbau Abbruch GmbH

| Artikel Nr. | Aushub, Abbruch und Aufbruchmaterialien: | Schl.Nr.It Ö-Norm | Spezifikation |
|--|---|----------------------|-----------------|
| Mineralische Baurestmassen BRM Deponie oder ohne Dokumentation lt. RBVO | | | |
| BS4 | Bauschutt BRM Deponie Bauschutt BS1-BS3, BS8, Beton B1+B2 oder Asphalt A1+A2 oder Gemisch daraus, das in einer Menge von > 100 to pro Baustelle anfällt und uns keine Dokumentation gemäß Recycling-Baustoffverordnung § 5 übergeben wird. | 31409 | |
| BS6 | Baumix Bauschutt, Beton oder Asphalt, Bodenaushub stark verunreinigt mit Holz, Verbundbaustoffe (Mantelbeton), Isolierstoffe, Gipswände und Gipsbauteile, Leichtbaustoffe wie Ytong oder Lecca. Auch reine Anlieferungen Gipswände, Ytong oder Lecca Baustoffe. - nicht mineralische Verunreinigungen max. 50 Vol % - Mineralischer Anteil Bauschutt, Ytong, Lecca >50 Vol % | 31409 | |
| A1B | Asphaltaufbruch Schollen BRM Deponie Hält die Grenzwerte der Baurestmassendeponie (PAK < 30 mg/kg) ein. | 31410 | |
| A2B | Asphalt Fräsmaterial BRM Deponie Hält die Grenzwerte der Baurestmassendeponie (PAK < 30 mg/kg) ein. | 31410 | |
| A3 | Gußasphalt Hält die Grenzwerte der Baurestmassendeponie (PAK < 30 mg/kg) ein. Analytik auf Kosten AG bei Kontaminationsverdacht vorbehalten. | 54912 | |
| Bodenaushub | | | |
| BA 31411-29 | Bodenaushub KI BA | 31411 | Sp 29 |
| BA 31411-31 | Bodenaushub KI A2 | 31411 | Sp 31 |
| BA 31411-30-32 | Bodenaushub KI A1, A2 oder A2G Humus | 31411 | SP 30/ 31/32 |
| BA 31411-33 BAAHM | Bodenaushub Bodenaushubdeponie AHM Gleisaushubmaterial Lt. Grundlegender Beurteilung. | 31411 | Sp 33 |
| BA 31411-33 innert | Bodenaushub Inertabfalldeponie Lt. Grundlegender Beurteilung und / oder Verunreinigung > 5% mit Bauschutt, Holz, Eisen ect, jedoch < 50 % Bauschutt. | 31411 | Sp 33 |
| BA 31411-34 TS<5% | Technisches Schüttmaterial < 5% Fremdstoffe Das weniger als 5 Vol % Bodenfremder Bestandteile enthält. | 31411 | Sp 34 |
| BA 31411-35 TS<5% | Technisches Schüttmaterial > 5% Fremdstoffe Ab 5% Bodenfremder Bestandteile (Bauschutt, Holz ect) | 31411 | Sp 35 |
| Organische Baurestmassen | | | |
| Ha | Bau-und Abbruchholz unbehandelt | 17202 | |
| Hb | Bau-und Abbruchholz behandelt (lackiert...) | 17202 | |

| Artikel Nr. | Aushub, Abbruch und Aufbruchmaterialien: | Schl.Nr.It Ö-Norm | Spezifikation |
|-------------------------------|---|----------------------|---------------|
| Sonstige Baurestmassen | | | |
| SP 2 | Gipskarton | 91206 | |
| SP 3 | Heraklit, Holzwolldämmplatten Zement oder Magnesit gebunden | 91206 | |
| SP,MM | Baustellenabfälle, Sperrmüll Gemische aus Bauschutt und überwiegend: - Heraklit, Holzwoledämmbauplatten - Gipskartonplatten - Dämmplatten, Tellwolle, Styropor - Schlacken- und Leca Beschüttungen, - Bodenbeläge - Kunststoffrohre - Abdeck- und Isolierfolien, - Verpackungsabfälle | 91206 | |
| Gefährliche Abfälle | | | |
| SP 1 | Eternit / Asbestzement Begleitscheinpflichtig | 31412 | |