



Liefer-/ Produktverzeichnis

Mobile Brechanlage REMAX 1106/11-E/D

Mobile Siebanlage ROCKSTER RSS 49

EG- Zertifikat Nr. 1086-CPR-0019/2

Salzburger Baumaterial
Entsorgungs u. Recycling
GmbH

Mobile Brechanlage REMAX
1106/11-E/D

Norm-bezeichnung	Handels-bezeichnung	LE-Nr.	Verwendungszweck	Qualitätsrelevante Merkmale
Rezykliertes Gesteinskörnungsgemisch 0/63	RM II 0/63 U6 U-A Rezykl.Mischgranulat	4101	Gesteinskörnungen für ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische im Ingenieur- und Straßenbau gemäß ÖN EN 13242 bzw. ÖN B 3132/ ÖN B 3140	G _A 85 ; G _T A20 ; f ₅ ; L _A 40 ; F ₄ ; C _{90/3} R _{a50} ; R _{b10} ; (Rg + X) ₁ ; FL ₄ . Anteil Rc + Ra mindestens 50 M.-% Güteklasse II, Qualitätsklasse U-A
Rezykliertes Gesteinskörnungsgemisch 0/63	RM II 0/63 U7 U-A Rezykl.Mischgranulat	4101		G _A 85 ; G _T A20 ; f ₅ ; L _A 40 ; F ₄ ; C _{50/30} R _{a50} ; R _{b10} ; (Rg + X) ₁ ; FL ₄ . Anteil Rc + Ra mindestens 50 M.-% Güteklasse II, Qualitätsklasse U-A
Rezykliertes Gesteinskörnungsgemisch 0/32	RM S 0/32 U2 U-A Rezykl.Mischgranulat	4101		G _A 85 ; G _T A20 ; f ₇ ; L _A 30 ; F ₄ ; C _{50/30} ; S _I 40 R _{a50} ; (Rg + X) ₁ ; FL ₄ . Anteil Rc + Ra + Ru mindestens 95 M.-% Anteil Rc + Ra mindestens 50 M.-% Güteklasse S, Qualitätsklasse U-A
Rezykliertes Gesteinskörnungsgemisch 0/32	RM I 0/32 U3 U-A Rezykl.Mischgranulat	4101		G _A 85 ; G _T A20 ; f ₇ ; L _A 40 ; F ₄ ; C _{90/3} ; S _I 40 R _{a50} ; (Rg + X) ₁ ; FL ₄ . Anteil Rc + Ra + Ru mindestens 95 M.-% Anteil Rc + Ra mindestens 50 M.-% Güteklasse I, Qualitätsklasse U-A
Rezyklierte grobe Gesteinskörnung 32/63	RM III 32/63 U9 U-A Rezykl.Mischgranulat	4101		G _C 80-20 ; G _T C 20-15 ; ; f _{NR} ; C _{50/30} R _{b10} ; (Rg + X) ₁ ; FL ₄ . Anteil Rc + Ra mindestens 50 M.-% Güteklasse III, Qualitätsklasse U-A
Rezykliertes Gesteinskörnungsgemisch 0/63	RB S 0/63 U1 U-A Rezykl.Betonganulat	4201		G _A 85 ; G _T A20 ; f ₅ ; L _A 30 ; F ₄ ; C _{90/3} ; S _I 40 R _{C90} ; (Rg + X) ₁ ; FL ₄ . Anteil Rc mindestens 95 M.-% Güteklasse S, Qualitätsklasse U-A
Rezykliertes Gesteinskörnungsgemisch 0/63	RB II 0/63 U6 U-A Rezykl.Betonganulat	4201		G _A 85 ; G _T A20 ; f ₅ ; L _A 40 ; F ₄ ; C _{90/3} R _{C90} ; (Rg + X) ₁ ; FL ₄ . Güteklasse II, Qualitätsklasse U-A
Rezykliertes Gesteinskörnungsgemisch 0/32	RB S 0/32 U1 U-A Rezykl.Betonganulat	4201		G _A 85 ; G _T A20 ; f ₇ ; L _A 30 ; F ₄ ; C _{90/3} ; S _I 40 R _{C90} ; (Rg + X) ₁ ; FL ₄ . Anteil Rc mindestens 95 M.-% Güteklasse S, Qualitätsklasse U-A
Rezykliertes Gesteinskörnungsgemisch 0/63	RMH III 0/63 U9 U-A Rezykl. mineral. Hochbaurestmassen	4401		G _A 75 ; G _T A20 ; f _{NR} ; C _{50/30} R _{a10} ; (Rg + X) ₁ ; FL ₄ . Güteklasse III, Qualitätsklasse U-A

Anmerkung: aktuelles Lieferverzeichnis ersetzt Ausgabe vom 03. September 2018

LE-Nr. xxxx : standarmäßig in Produktion und Verkauf

Ergänzende Richtlinien: **BRV- Richtlinie Recycling-Baustoffe,**
RVS 08.15.01 , RVS 08.15.02 , RVS 08.03.01

Fremdüberwacht nach: **ÖNORM EN 13242, ÖNORM B 3132 , ÖNORM B 3140**

durch: **Bautechnische Versuchs- und Forschungsanstalt Salzburg**
Abteilung Geotechnik & Verkehrswegebau

Segenwald, 08. Mai 2019

Für die Firma SBR.
Salzburger Baumaterialentsorgungs-
u. Recycling Ges.m.b.H.
Salzburger Baumaterialentsorgungs- u. Recycling
GES.M.B.H.

Segenwald 4 | A-5340 St. Gilgen
Tel. 06227/7641 | Fax 06227/2341-20

(Stampiglie+Unterschrift)