

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

Der EU Verordnung Nr. 305/2011

EG- Zertifikat Nr. 1086-CPR-0019/2

# KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

für Recycling-Baustoff-Produkte gemäß § 15 RBVO

Salzburger Baumaterial  
Entsorgungs u. Recycling  
GmbH

Mobile Brechanlage  
REMAX 1106/11-E/D

**LE-Nr.: 4101**

für das Produktionsjahr 2024

Ausgabe 01/2024 (ersetzt Ausgabe 1/2023)

Kenncode des Produkttyps:

**RM S 0/32 U2 U-A    RM I 0/32 U3 U-A    RM II 0/63 U6 U-A    RM II 0/63 U7 U-A    RM III 32/63 U10 U-A**

1. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

**siehe Punkt 1**

2. Vom Hersteller vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren technischen Spezifikation:

**Gesteinskörnungen für ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische für Ingenieur- und Straßenbau gemäß EN 13242:2002 + A1:2007**

**RM S 0/32 U2 U-A  
RM I 0/32 U3 U-A  
RM II 0/63 U6 U-A  
RM II 0/63 U7 U-A  
RM III 32/63 U9 U-A**

**Verwendungsklasse U2, U4, U5 gemäß RVS 08.15.01:2017  
Verwendungsklasse U3, U4, U5 gemäß RVS 08.15.01:2017  
Verwendungsklasse U6 bis U10 gemäß RVS 08.15.01:2017  
Verwendungsklasse U7 bis U10 gemäß RVS 08.15.01:2017  
Verwendung gemäß RVS 08.03.01:2010**

3. Name, Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers:

**SBR- Salzburger Baumaterialienentsorgungs- und Recycling Ges.m.b.H.; A- 5340 St. Gilgen, Segenwald 4**

4. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben: **siehe Punkt 4**

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

**System 2+**

6. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

**Die notifizierte Zertifizierungsstelle bvfs-cert, Nr. 1086, hat die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle, die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und folgendes ausgestellt Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle Nr. 1086-CPR-0019/2 gemäß EN 13242:2002 + A1:2007**

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

**Nicht Zutreffend**

8. Erklärte Leistung:

Siehe vollständige Auflistung am Ende dieser Erklärung

- Der Hersteller dieses Recycling-Baustoff-Produktes bestätigt die Durchführung der Qualitätssicherung gemäß § 10 Recycling-Baustoffverordnung und die Einhaltung der Grenzwerte der Qualitätsklasse U-A. Weiters wird durch die Übergabe das vorzeitige Ende der Abfalleigenschaft gemäß § 14 Recycling-Baustoffverordnung erreicht.
- Dieses Recycling-Baustoff-Produkt kann entsprechend der unter Punkt 3 angeführten bautechnischen Einsatzbereiche angewandt werden, wobei auch eine grenzüberschreitende Verbringung unter Mitzuführen dieser Konformitätserklärung möglich ist.
- Der Einsatz eines Recycling-Baustoff-Produktes mit der Qualitätsklasse U-A ist unter Einhaltung aller relevanten Rechtsgrundlagen (Bauordnung, Wasserrecht,) ohne Verwendungsverbote nach Recycling-Baustoffverordnung möglich.

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Ing. Matthias Böckl, Geschäftsführer  
(Name und Funktion)

Segenwald, 2024-02-28  
(Ort und Datum der Ausstellung)




Salzburger Baumaterialienentsorgungs- u. Recycling  
GES.M.B.H.

Segenwald 4 | A-5340 St.Gilgen

Tel. 06227/7641 | Fax 06227/2341-20

(Stempel+Unterschrift)



# LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

**EG- Zertifikat Nr. 1086-CPR-0019/2**


Erklärte Leistung (Anhang zu Punkt 9 - LE-Nr.:4101 - Ausgabe 01/2024)

Seite 1/2

Salzburger Baumaterial  
Entsorgungs u. Recycling GmbH

Mobile Brechanlage  
REMAX 1106/11-E/D

Wesentliche Merkmale		Leistung					Harmonisierte technische Spezifikation
		RM S 0/32 U2 U-A	RM I 0/32 U3 U-A	RM II 0/63 U6 U-A	RM II 0/63 U7 U-A	RM III 32/63 U9 U-A	
<b>Kornform, -größe und Rohdichte</b>							EN 13242 <sup>1)</sup>
4.2	Korngruppe	0/32	0/32	0/63	0/63	32/63	
4.3	Korngrößenverteilung	GA85 ; GTA20	GA85 ; GTA20	GA85 ; GTA20	GA85 ; GTA20	Gc 80-20 ; GTC20-15	
4.6.1	Plattigkeitskennzahl und Kornformkennzahl	SI40	SI40	NPD	NPD	NPD	
4.6.3	Kantigkeit von feinen Gesteinskörnungen	NPD					
5.4.1	Rohdichte	NPD					
<b>Reinheit</b>							
4.4	Gehalt an Feinteilen	f <sub>7</sub>	f <sub>7</sub>	f <sub>5</sub>	f <sub>5</sub>	f <sub>NR</sub>	
4.5	Qualität der Feinteile	bestanden	bestanden	bestanden	bestanden	NPD	
<b>Anteil gebrochener Oberflächen</b>							
4.6.2	Anteil gebrochener Körner	C <sub>50/30</sub>	C <sub>90/3</sub>	C <sub>90/3</sub>	C <sub>50/30</sub>	C <sub>50/30</sub>	
<b>Widerstand gegen Zertrümmerung</b>							
5.2	Widerstand gegen Zertrümmerung	LA <sub>30</sub>	LA <sub>40</sub>	LA <sub>40</sub>	LA <sub>40</sub>	NPD	
<b>Raumbeständigkeit</b>							
6.5.2.1	Dicalciumsilicat-Zerfall von Hochofenschlacke	Keine industriell hergestellte Gesteinskörnung					
6.5.2.2	Eisenzerfall von Hochofwn-Stückschlacke						
6.5.2.3	Raumbeständigkeit von Stahlwerksschlacke						
<b>Wasseraufnahme/-saugvermögen</b>							
5.4.2	Wasseraufnahme	rezyklierte Gesteinskörnungen mit: einem Betonanteil > 80 % ≤ 4% Sonstige rezyklierte Gesteinskörnungen ≤ 2%				NPD	
5.6	Wassersaughöhe	NPD					
<b>Zusammensetzung/Gehalt</b>							
6.2	Petrographische Beschreibung	rezyklierte Gesteinskörnung aus Gestein/Beton/Asphalt					
6.3	Klassifizierung der Bestandteile von groben rezyklierten Gesteinskörnungen	Rc+Ra+Ru >95M.% Rc+Ra >50M.% Ra <sub>50</sub> - (Rg + X) <sub>1-</sub> , FL <sub>4</sub> -	Rc+Ra+Ru >95M.% Rc+Ra >50M.% Ra <sub>50</sub> - (Rg + X) <sub>1-</sub> , FL <sub>4</sub> -	Rc+Ra >50M.% Ra <sub>50</sub> - ; Rb <sub>10</sub> - (Rg + X) <sub>1-</sub> , FL <sub>4</sub> -	Rc+Ra >50M.% Ra <sub>50</sub> - ; Rb <sub>10</sub> - (Rg + X) <sub>1-</sub> , FL <sub>4</sub> -	Rc+Ra >50M.% Rb <sub>10</sub> - (Rg + X) <sub>1-</sub> , FL <sub>4</sub> -	
6.4.3	Gehalt an wasserlöslichem Sulfat in rezyklierten Gesteinskörnungen	NPD					



# LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

**EG- Zertifikat Nr. 1086-CPR-0019/2**

Erklärte Leistung (Anhang zu Punkt 9 - LE-Nr.: 4101- Ausgabe 01/20224

Seite 2/2

Salzburger Baumaterial  
Entsorgungs u. Recycling GmbH

Mobile Brechanlage  
REMAX 1106/11-E/D

Wesentliche Merkmale		Leistung					Harmonisierte technische Spezifikation
		RM S 0/32 U2 U-A	RM I 0/32 U3 U-A	RM II 0/63 U6 U-A	RM II 0/63 U7 U-A	RM III 32/63 U9 U-A	
6.4.1	Säurelösliche Sulfate	NPD					EN 13242 <sup>1)</sup>
6.4.2	Gesamtschwefelgehalt	NPD					
6.5.1	Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhärtungsverhalten von hydraulisch gebundenen Gemischen verändern	NPD					
<b>Widerstand gegen Abnutzung</b>							
5.3	Widerstand gegen Verschleiß	NPD					
<b>Gefährliche Stoffe:</b>							
	• Abstrahlung von Radioaktivität	NPD					
	• Freisetzung von Schwermetallen	Parameter und Grenzwerte für Gesteinskörnungen gem. Recycling-Baustoffverordnung; BGBl. II Nr. 181/2015 idF BGBl. II Nr. 290/2016, Anhang 2, Tabelle 1, Qualitätsklasse U-A					
	• Freisetzung von polizyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen						
	• Freisetzung anderer gefährlicher Stoffe						
<b>Verwitterungsbeständigkeit</b>							
7.2	Maximale Magnesiumsulfatwerte von groben Gesteinskörnungen	NPD					
7.4	"Sonnenbrand" von Basalt	Kein Basalt					
7.3.1	Wasseraufnahme als Vorversuch für den Frostwiderstand	rezyklierte Gesteinskörnungen mit: einem Betonanteil > 80 % ≤ 4% Sonstige rezyklierte Gesteinskörnungen ≤ 2%				NPD	
7.3.2	Frostwiderstand	F <sub>4</sub>	F <sub>4</sub>	F <sub>4</sub>	F <sub>4</sub>	NPD	
7.3.3	Frost-Tausalz widerstand (extreme Bedingungen)	NPD					
<b>Freiwillige Angaben:</b>							
	Bewertung der Frostsicherheit gemäß ÖNORM B 4811	Anteil < 0,020 mm: max. 5 M.-%	Anteil < 0,020 mm: max. 5 M.-%	Anteil < 0,020 mm: max. 5 M.-%	Anteil < 0,020 mm: max. 5 M.-%	—	
	Qualitätsbestimmungen- Qualitätsklasse gem. Recycling-Baustoffverordnung; BGBl. II Nr. 181/2015 idF BGBl. II Nr. 290/2016	Qualitätsklasse U-A					—
	Bautechnische Güteklasse gem. ÖNORM B 3140 idgF.	Güteklasse S	Güteklasse I	Güteklasse II	Güteklasse II	Güteklasse III	—

<sup>1)</sup> Es ist die in Bezug genommene harmonisierte Produktnorm mit ihrem Ausgabedatum im Format EN 13242:xxxx anzugeben.

Da sich dieses Beispiel auf den Entwurf EN 13242:2011 bezieht und dieser noch keine harmonisierte Europäische Norm ist, entfällt die Angabe der Jahreszahl in diesem Beispiel